serrialu



JANELAS
FENÊTRES
WINDOWS

BATENTE
À FRAPPE
CASEMENT

P70 FP

Uw 1.1 * W/m²

> Folha aparente | Ouvrant apparent | Apparent opening
> Porta | Porte | Door



PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À L'AIR
AIR PERMEABILITY
4

ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHNESS
9A

RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
C3


* TLw
52.1%

* Rw (C; Ctr)
44 dB (-2; -5)

CE CSTB NF
DTA 6/16-2323 CSTB



Esquema técnico
Schéma Technique
Technical Scheme



Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 1.8x2.15m | Baie de 2 battants 1.8x2.15m | Double sash 1.8x2.15m

Coeficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass (W/m²/K)	1.4	1.1	1.0	0.6
Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window (W/m²/K)	2	1.78	1.77	1.31
Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window (W/m²/K)	1.94	1.7	1.6	1.4
Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window (W/m²/K)	1.85	1.63	1.5	1.3
Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window (W/m²/K)	1.81	1.58	1.4	1.1

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

CPO-93

> Folha aparente | Ouvrant apparent | Apparent opening

Uw *0.89** W/m²



PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À L'AIR
AIR PERMEABILITY
4

ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHNESS
E1200

RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
C5


** TLw*
52.1%


** Rw (C; Ctr)*
33 dB (-1; -4)

CE



Esquema técnico
Schéma Technique
Technical Scheme





Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 1.8x2.15m | Baie de 2 battants 1.8x2.15m | Double sash 1.8x2.15m

Coeficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass (W/m²/K)	1.1	1.0	0.7	0.5
Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window (W/m²/K)	1.48	1.41	1.18	1.03
Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window (W/m²/K)	1.34	1.26	1.03	0.89

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

AKI

Uw 0.85* W/m²

> Folha aparente | Ouvrant apparent | Apparent opening
> Folha oculta | Ouvrant caché | Hidden frame
> Porta | Porte | Door

PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À L'AIR
AIR PERMEABILITY
4


ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHNESS
E750

RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
C5

** TLw*
52.7%


** Rw (C; Ctr)*
34 dB (-1; -4)

CE





Esquema técnico
Schéma Technique
Technical Scheme



Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 2.2x2.15m | Baie de 2 battants 2.2x2.15m | Double sash 2.2x2.15m

Coeficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass (W/m²/K)	1.1	1.0	0.6
Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window (W/m²/K)	1.39	1.31	1.38
Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window (W/m²/K)	1.24	1.16	0.85

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.

serrialu
t. (+351) 239 493 390 • e. geral@serrialu.com • www.serrialu.com

ARI

> Folha aparente | Ouvrant apparent | Apparent opening
> Porta | Porte | Door

Uw 1.42* W/m²



PERMEABILIDADE AO AR
PERMEABILITÉ À L'AIR
AIR PERMEABILITY
4

ESTANQUIDADE À ÁGUA
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
WATERTIGHNESS
E750

RESISTÊNCIA AO VENTO
RÉSISTANCE AU VENT
WIND RESISTANCE
C5


** TLw*
53.8%

** Rw (C; Ctr)*
34 dB (-1; -4)

CE



Esquema técnico
Schéma Technique
Technical Scheme



Desempenho térmico | Performance thermique | Thermal performance

* Vão de 2 folhas 2.2x2.55m | Baie de 2 battants 2.2x2.55m | Double sash 2.2x2.55m

Coeficiente Ug do vidro | Coefficient Ug du vitrage | Thermal Transmittance Ug of the glass
(W/m²/K)

Coeficiente Uw do vão | Coefficient Uw de la baie | Thermal Transmittance Uw of the window
(W/m²/K)

1.1	1.0
1.50	1.42

Cálculo simplificado de acordo com as normas | Calcul simplifié en accord avec les normes | Simplified calculation in accordance with standards
EN ISO 10077-1:2004/8 + EN 14351-1

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.